

ENZYBREW L

Détergent enzymatique pour trempage en microbrasserie

Détergent enzymatique spécialement conçu pour le nettoyage des soutireuses et des pièces démontables (vannes, flexibles, raccords,...) en microbrasserie. ENZYBREW L dégrade totalement les souillures organiques tels que les résidus protéiques et polysaccharidiques. Formulé sans phosphore, le produit assure un nettoyage en profondeur et éco-responsable.

Avantages

- **Hygiène renforcée** : nettoyage en profondeur grâce aux enzymes (suppression des déchets organiques) et préparation efficace à la désinfection
- **Suppression du risque de contamination**
- **Très bonne rinçabilité** : produit non moussant
- **Sans danger pour l'utilisateur** : produit non corrosif (pas de risque de brûlure) et non classé
- **Qualité organoleptique** du produit fini garantie
- **Alternative à la soude caustique** respectueuse de l'environnement

Domaines d'application

Convient pour :

- Nettoyage des soutireuses et trempage des pièces démontables (vannes, flexibles, raccords, ...)



Mode d'emploi

TREMPAGE

Convient pour le nettoyage après chaque utilisation.

Dosage recommandé : 1%

1. Diluer le produit dans de l'eau chaude (45-55°C) et bien mélanger.
2. Faire tremper les équipements et/ou les pièces démontables entre 4 et 12 heures.
3. Rincer à l'eau chaude.
4. Désinfecter.
5. Rincer à l'eau claire.

Remarque : En cas de contact prolongé avec des métaux légers (aluminium, fer, cuivre), il est recommandé de faire un test au préalable sur une petite surface.

Température
45-55°C

Action
trempage + rinçage

Concentration
1%

Temps de pose
entre 4 et 12 heures

Valeur pH



En solution

Certifications et réglementations

Produit conforme au :

- Règlement Européen CE 648/2004 relatif aux détergents
- Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges
- Règlement Européen REACH (CE 1907/2006) adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques

Sécurité

Réservé exclusivement à un usage professionnel Consulter la fiche de sécurité (disponible sur www.realco.be/msds) et l'étiquette du produit pour plus d'informations.

Conservation

Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C. Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

Conditionnements

Référence : LIQ1665

Carton de 4x5l

Palette de 24 cartons

(=96 bidons)

